

MF 8


Aluminium



M O D U L K E T T E N F Ö R D E R E R

Ausführungs-Varianten


1



Variable Gestaltung: Mit dem MF8 bieten wir einen äußerst robusten Modulkettenförderer für den Transport von unterschiedlichen Produkten in unterschiedlichen Einsatzfällen. Der MF8 besteht aus einem Aluminiumchassis, einer Antriebseinheit, einer Umlenkeinheit und der verschleißarmen Modulkette. Zusätzlich sind Seitenführungen und Fußstützen auf Wunsch lieferbar. Der Vorteil des MF8 ist der formschlüssige Modulkettenantrieb. Diese Ausführung ermöglicht einen schlupffreien Kettenantrieb bei gleichzeitig seitenstabiler Kettenführung. Darüber hinaus ist ein Austausch einzelner Kettenglieder bequem und einfach möglich. Der MF8 ist in drei Ausführungsformen lieferbar. In gerader Form, in Knickform und in Z – Form. Die Antriebsstation ist in zwei Varianten erhältlich. Als Direktantrieb, ausgestattet mit einem Drehstrom-Getriebemotor, der seitlich vom Förderband montiert ist, oder als Kopfantrieb, bestückt mit einem Drehstrom - Getriebemotor, der unter dem Förderer platziert ist.

Ketten-Varianten

2



Verschiedene Möglichkeiten: Die Kunststoffmodulkette kann in unterschiedlichen Kunststoffen geliefert werden und bietet eine geschlossene oder eine offene Kettenform. Während sich die geschlossene Kettenform für Transportgut fast aller Art anbietet, ist die offene Kettenform ideal bei der Förderung von Transportgut, welches einen Durchlass von Luft und/oder Flüssigkeit benötigt. Die Ketten des MF8 können mit oder ohne Seitenplatten, je nach Bedarf, geliefert werden. Ansteigende Förderstrecken werden mit Mitnehmern in notwendigen Höhen und Abständen ausgestattet.

Zubehör und Anbauteile

3



Flexible Ausführungen: Der MF8 bietet verschiedene Ausstattungsvarianten. Die Stützen sind als Zentralstützen oder Zweibeinstützen in starrer oder schwenkbarer Ausführung lieferbar. Diese können mit feststellbaren Lenkrollen, einer manuellen Höhenverstellung oder höhenverstellbaren Stellfüßen ausgerüstet werden. Darüber hinaus kann der MF8 auf Wunsch mit Aufgabebunker und/oder Auslaufrutsche in produktspezifischer Ausführung gefertigt werden. Auch werden für die elektrische Ausstattung unterschiedliche Möglichkeiten geboten. Der MF8 kann mit Motorschutzschalter, Frequenzumrichter oder einer anwendungsspezifischen Steuerung geliefert werden.